






VOLETS DE DÉSENFUMAGE MULTI-SECTEURS

Les volets de désenfumage multi-secteurs sont conçus pour évacuer la chaleur et les produits de combustion (par exemple la fumée) de plusieurs compartiments coupe-feu.

Les volets de désenfumage sont destinés à être utilisés dans des espaces comportant plusieurs compartiments coupe-feu, qui peuvent être relié par un conduit de désenfumage testé selon EN 1366-8.



MULTI-SECTEURS



MONO-LAME

- Dimensions de 180 × 180 à 1 600 × 1 000 mm
- Résistance au feu jusqu'à EI 120 S, activation AA/MA, HOT 400/30
- Commande des clapets au moyen de servomoteurs
- Pour systèmes avec une vitesse maximale de 15 m/s, pression négative jusqu'à -1 500 Pa ou surpression jusqu'à 500 Pa
- Essai cyclique Cmod conformément à EN 12101-8
- Étanchéité selon EN 1751 à travers le corps, classe C, et via le volet de clapet, classe 2
- Certification CE conformément à EN 12101-8
- Testé conformément à EN 1366-10
- Classé conformément à EN 13501-4




MULTI-LAMES

- Dimensions de 200 × 430 à 1 200 × 2 030 mm
- Résistance au feu jusqu'à EI 120 S, activation AA/MA, HOT 400/30
- Commande des clapets au moyen de servomoteur
- Pour systèmes avec une vitesse maximale de 12 m/s, pression négative jusqu'à -1 000 Pa ou surpression jusqu'à 500 Pa
- Essai cyclique Cmod conformément à EN 121018
- Étanchéité conformément à EN 1751 à travers le corps, classe C, et via le volet de clapet, classe 3
- Résistance à la corrosion conformément à EN 15650
- Certification CE conformément à EN 12101-8
- Testé conformément à EN 1366-10
- Classé conformément à EN 13501-4



MULTI-SECTEURS



RECTANGULAIRE

- Dimensions de 160 × 180 à 1 500 × 800 mm
- Résistance au feu jusqu'à EI 120 S, activation AA, HOT 400/30
- Commande des clapets au moyen de servomoteurs
- Pour systèmes avec une vitesse maximale de 15 m/s, pression négative jusqu'à -1 500 Pa ou surpression jusqu'à 500 Pa
- Essai cyclique conformément à EN 12101-8, C10000 (testés sans charge)
- Étanchéité selon EN 1751 à travers le corps, classe C, et via le volet de clapet, classe 2
- Certification CE conformément à EN 12101-8
- Testé conformément à EN 1366-10
- Classé conformément à EN 13501-4








CIRCULAIRE

- Dimensions du DN 180 au DN 630 mm
- Résistance au feu jusqu'à EI 120 S, activation AA, HOT 400/30
- Commande des clapets au moyen de servomoteur
- Pour systèmes avec une vitesse maximale de 15 m/s, pression négative jusqu'à -1 500 Pa ou surpression jusqu'à 500 Pa
- Essai cyclique conformément à EN 12101-8 : clapets circulaires - C10000
- Étanchéité conformément à EN 1751 à travers le corps, classe C, et via le volet de clapet, classe 2
- Certification CE conformément à EN 12101-8
- Testé conformément à EN 1366-10
- Classé conformément à EN 13501-4



VOILETS DE DÉSENFUMAGE MULTI-SECTEURS



Retrouver l'ensemble de produits et services sur notre site :
www.STAURATEC.com/solutions-ventilation-nucleaire