

VOLETS DE DÉSENFUMAGE MONO-SECTEUR

Les volets de désenfumage mono-secteur sont conçus pour évacuer la chaleur et les produits de combustion (par exemple la fumée) d'un seul compartiment coupe-feu.

Les volets de désenfumage sont destinés à être utilisés dans des espaces comportant un seul compartiment coupe-feu, qui peuvent être installés dans différentes tailles de conduits selon EN 1366-9.

MONO-SECTEUR



MODÈLE CIRCULAIRE

- Dimensions du DN 100 au DN 630 mm
- ES 120/600, activation AA/MA
- Commande des clapets au moyen de servomoteur
- Pour systèmes avec une vitesse maximale de 15 m/s, pression négative jusqu'à -1 500 Pa ou surpression jusqu'à 500 Pa
- Essai cyclique Cmod conformément à EN 12101-8
- Étanchéité selon EN 1751 à travers le corps, classe B, et via le volet de classe min 4, pour DN 100 mm classe 3
- Certification CE conformément à EN 12101-8
- Testé conformément à EN 1366-10
- Classé conformément à EN 13501-4




MODÈLE RECTANGULAIRE

- Dimensions de 180 × 180 à 1 600 × 1 000 mm
- ES 90/600, activation AA
- Commande des clapets au moyen de servomoteur
- Pour systèmes avec une vitesse maximale de 15 m/s, pression négative jusqu'à -1 000 Pa ou surpression jusqu'à 500 Pa
- Essai cyclique C300 conformément à EN 12101-8
- Étanchéité conformément à EN 1751 à travers le corps, classe C, et via le volet de clapet, classe 2
- Certification CE conformément à EN 12101-8
- Testé conformément à EN 1366-10
- Classé conformément à EN 13501-4



VOLETS DE DÉSENFUMAGE MONO-SECTEUR



Retrouver l'ensemble de produits et services sur notre site :
www.STAURATEC.com/solutions-ventilation-nucleaire